

Gekoppelte Schwingungen

AUFZEICHNUNG UND AUSWERTUNG DER SCHWINGUNGEN ZWEIER GLEICHER, GEKOPPELTER PENDEL.

- Aufzeichnung der gleichphasigen Schwingung und Bestimmung ihrer Schwingungsdauer T_+ .
- Aufzeichnung der gegenphasigen Schwingung und Bestimmung ihrer Schwingungsdauer T_- .
- Aufzeichnung einer gekoppelten Schwingung mit maximaler Schwebung und Bestimmung ihrer Schwingungsdauer T sowie der Schwebungsdauer T_Δ .
- Vergleich der gemessenen Schwebungs- und Schwingungsdauer mit den aus den Eigenschwingungsdauern T_- und T_+ berechneten Werten.
- Bestimmung der Federkonstanten der Koppelfeder.

UE1050600

06/24 CW/UD

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

Bei der Schwingung zweier gekoppelter Pendel wird Schwingungsenergie zwischen beiden Pendeln hin und her übertragen. Sind beide Pendel gleich und werden ihre Schwingungen so angeregt, dass sich zu Anfang ein Pendel in Ruhelage befindet, während das andere maximal ausgelenkt ist, so geschieht die Energieübertragung sogar vollständig. D.h. jeweils ein Pendel kommt vollständig zur Ruhe, während das andere mit maximaler Amplitude schwingt. Die Zeit zwischen zwei Stillständen eines Pendels oder allgemeiner zwischen zwei Zeitpunkten, an denen das Pendel mit minimaler Amplitude schwingt, wird als Schwebungsdauer T_Δ bezeichnet.

Die Schwingungen zweier gleicher, gekoppelter mathematischer Pendel lassen sich als Überlagerung zweier Eigenschwingungen beschreiben. Diese können beobachtet werden, wenn man die beiden Pendel zu


gleichphasigen oder zu gegenphasigen Schwingungen anregt. Im ersten Fall schwingen die Pendel ohne Einfluss der Kopplung mit der Frequenz der ungekoppelten Pendel, im zweiten Fall schwingen sie bei maximalem Einfluss der Kopplung mit größerer Eigenfrequenz. Alle anderen Schwingungen sind als Überlagerungen dieser beiden Eigenschwingungen darstellbar.

Die Bewegungsgleichungen der Pendel haben (für kleine Auslenkwinkel φ_1 und φ_2) die Form:

$$\begin{aligned} L \cdot \ddot{\varphi}_1 + g \cdot \varphi_1 + k \cdot (\varphi_1 - \varphi_2) &= 0 \\ L \cdot \ddot{\varphi}_2 + g \cdot \varphi_2 + k \cdot (\varphi_2 - \varphi_1) &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

g : Fallbeschleunigung, L : Pendellänge, k : Kopplungskonstante

Fig. 1: Allgemeine (links), gleichphasige (Mitte) und gegenphasige Schwingung (rechts) zweier gekoppelter Pendel



Die Federkonstante D der Koppelfeder hängt mit der Kopplungskonstanten k wie folgt zusammen:

$$D = k \cdot \frac{L}{d^2} \cdot m \quad (2)$$

d : Abstand des Befestigungspunktes der Koppelfeder von der Aufhängung des Pendels, m : Pendelmasse

Für die (zunächst willkürlich eingeführten) Hilfsgrößen $\varphi_+ = \varphi_1 + \varphi_2$ und $\varphi_- = \varphi_1 - \varphi_2$ ergeben sich daraus die Bewegungsgleichungen:

$$\begin{aligned} L \cdot \ddot{\varphi}_+ + g \cdot \varphi_+ &= 0 \\ L \cdot \ddot{\varphi}_- + (g + 2k) \cdot \varphi_- &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

Deren Lösungen

$$\begin{aligned} \varphi_+ &= a_+ \cos(\omega_+ t) + b_+ \sin(\omega_+ t) \\ \varphi_- &= a_- \cos(\omega_- t) + b_- \sin(\omega_- t) \end{aligned} \quad (4)$$

mit den Kreisfrequenzen

$$\omega_+ = \sqrt{\frac{g}{L}}, \quad \omega_- = \sqrt{\frac{g + 2k}{L}} \quad (5)$$

und den Schwingungsdauern

$$T_+ = \frac{2\pi}{\omega_+} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{L}{g}}, \quad T_- = \frac{2\pi}{\omega_-} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{L}{g + 2k}} \quad (6)$$

entsprechen den beschriebenen Eigenschwingungen bei gleich- oder gegenphasiger Anregung (es gilt $\varphi_+ = 0$ bei gegenphasiger und $\varphi_- = 0$ bei gleichphasiger Schwingung).

Die Auslenkungen der Pendel lassen sich aus der Summe bzw. der Differenz der beiden Hilfsgrößen berechnen und man erhält die Lösung:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{1}{2}(a_+ \cos(\omega_+ t) + b_+ \sin(\omega_+ t) + a_- \cos(\omega_- t) + b_- \sin(\omega_- t)) \\ \varphi_2 &= \frac{1}{2}(a_+ \cos(\omega_+ t) + b_+ \sin(\omega_+ t) - a_- \cos(\omega_- t) - b_- \sin(\omega_- t)) \end{aligned} \quad (7)$$

Hierbei sind die Parameter a_+ , a_- , b_+ und b_- zunächst beliebige Größen, die sich aus dem Schwingungszustand der beiden Pendel zum Zeitpunkt $t = 0$ berechnen lassen.

Am leichtesten ist der folgende Fall zu interpretieren, der angeregt wird, wenn Pendel 1 zum Zeitpunkt 0 aus der Nulllage um den Winkel φ_0 ausgelenkt und losgelassen wird, während Pendel 2 in Nulllage in Ruhe ist:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{1}{2}(\varphi_0 \cdot \cos(\omega_+ t) + \varphi_0 \cdot \cos(\omega_- t)) \\ \varphi_2 &= \frac{1}{2}(\varphi_0 \cdot \cos(\omega_+ t) - \varphi_0 \cdot \cos(\omega_- t)) \end{aligned} \quad (8)$$

Nach mathematischer Umformung erhält man

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \varphi_0 \cdot \cos(\omega_\Delta t) \cdot \cos(\omega t) \\ \varphi_2 &= \varphi_0 \cdot \sin(\omega_\Delta t) \cdot \cos(\omega t) \end{aligned} \quad (9)$$

mit

$$\omega = \frac{\omega_+ + \omega_-}{2}, \quad \omega_\Delta = \frac{\omega_- - \omega_+}{2} \quad (10)$$

und

$$T = 2 \cdot \frac{T_+ \cdot T_-}{T_+ + T_-}, \quad T_\Delta = 2 \cdot \frac{T_+ \cdot T_-}{T_+ - T_-} \quad (11)$$

Dies entspricht einer Schwingung der beiden Pendel mit der gleichen Kreisfrequenz ω , wobei ihre Amplituden mit der Kreisfrequenz ω_Δ moduliert werden. Man bezeichnet eine solche Modulation als Schwebung. Im vorliegenden Fall kann sogar von einer maximalen Schwebung gesprochen werden, weil die Amplitude als Minimalwert Null erreicht.

Da man unter der Schwebungsdauer T_Δ üblicherweise die Zeit zwischen zwei Stillständen der Pendel versteht, definiert man:

$$\omega_\Delta = \frac{2\pi}{2T_\Delta} \Leftrightarrow T_\Delta = \frac{T_+ \cdot T_-}{T_+ - T_-} \quad (12)$$

GERÄTELISTE

2 Stabpendel mit Winkelsensor @230 V
1000763 (U8404275-230)

oder

2 Stabpendel mit Winkelsensor @115 V
1000762 (U8404275-115)

1 Schraubenfeder 3,9 N/m 1002945 (U15027)

2 Tischklemmen 1002832 (U1326)

2 Stativstangen, 1000 mm 1002936 (U15004)

1 Stativstange, 470 mm 1002934 (U15002)

4 Universalmuffen 1002830 (U13255)

2 Adapter BNC-Stecker / 4-mm-Buchsen
1002750 (U11259)

2 Spannungssensoren 10 V 1021682 (UCMA-BT02)

1 Datenlogger

1 Software

Weitere Informationen zum digitalen Messen sind auf der Webseite des Experiments im 3B Webshop zu finden.




Fig. 2: Aufbau zur Aufzeichnung und Auswertung der Schwingungen zweier gleicher, gekoppelter Pendel

DURCHFÜHRUNG

- Software starten und die Zeitverläufe der Spannungssignale beider Sensoren aufnehmen.
- 1. Aufzeichnung der gleichphasigen Schwingung**
 - Beide Pendel um den gleichen (kleinen) Winkel in gleicher Richtung auslenken und gleichzeitig loslassen.
- 2. Aufzeichnung der gegenphasigen Schwingung**
 - Beide Pendel um den gleichen (kleinen) Winkel in entgegengesetzter Richtung auslenken und gleichzeitig loslassen.
- 3. Aufzeichnung einer gekoppelten Schwingung mit maximaler Schwebung**
 - Ggf. Anzahl der Messwerte erhöhen.
 - Einen Pendelstab auslenken, den anderen in der Nulllage festhalten und beide gleichzeitig loslassen.

AUFBAU

Der Aufbau ist in Fig. 2 dargestellt.

- Die langen Stativstangen im Abstand von ca. 15 cm mittels der Tischklemmen am Arbeitstisch befestigen.
- Kurze Stativstange waagrecht anbringen, um dem Aufbau mehr Stabilität zu verleihen.
- Winkelsensoren mit Hilfe der Universalmuffen am oberen Ende der vertikalen Stativstangen befestigen.
- Pendelmassen am unteren Ende der Pendelstäbe befestigen.
- Pendelstäbe in die Winkelsensoren einhängen (für die Nadeln der Pendelaufhängung sind Kerben in den Stangen der Winkelsensoren vorgesehen).
- Schraubenfeder jeweils in die Bohrungen in der Mitte der Pendelstäbe einhängen (50 cm von deren Enden entfernt).
- Die Adapter BNC-Stecker / 4 mm Buchsen auf die Winkelsensoren stecken und Spannungssensoren anschließen.
- Spannungssensoren an den Datenlogger anschließen.
- Beide Winkelsensoren mit Hilfe der Steckernetzgeräte an das Stromnetz anschließen.

MESSBEISPIELE

1. Gleichphasige gekoppelte Schwingung




Fig. 3: Auslenkung-Zeit-Diagramm der gleichphasigen gekoppelten Schwingung

2. Gegenphasige gekoppelte Schwingung




Fig. 4: Auslenkung-Zeit-Diagramm der gegenphasigen gekoppelten Schwingung

3. Gekoppelte Schwingung mit maximaler Schwebung




Fig. 5: Auslenkung-Zeit-Diagramm der gekoppelten Schwingung mit maximaler Schwebung

AUSWERTUNG

1. Bestimmung der Schwingungsdauer der gleichphasigen gekoppelten Schwingung

- Datensatz zur gleichphasigen Schwingung öffnen (Fig. 3).
- Im Diagramm möglichst viele Schwingungsperioden eines Pendels mit den Cursors einschließen, dazu beide Cursors jeweils genau auf den Nulldurchgang einer steigenden Flanke setzen, damit eine ganze Zahl von Perioden eingeschlossen wird.
- Den Zeitabstand der Cursor ablesen.

Der Quotient aus dem Zeitabstand der Cursor und der Anzahl der eingeschlossenen Perioden ergibt die Schwingungsdauer

$$T_+ = \frac{13,80 \text{ s}}{7} = 1,97 \text{ s.}$$

2. Bestimmung der Schwingungsdauer der gegenphasigen gekoppelten Schwingung

- Datensatz zur gegenphasigen Schwingung öffnen (Fig. 4) und in gleicher Weise vorgehen.

Der Quotient aus dem Zeitabstand der Cursor und der Anzahl der eingeschlossenen Perioden ergibt die Schwingungsdauer

$$T_- = \frac{12,50 \text{ s}}{7} = 1,79 \text{ s.}$$

3. Bestimmung der Schwingungsdauer der gekoppelten Schwingung mit maximaler Schwebung

- Datensatz zur Schwingung mit maximaler Schwebung öffnen (Fig. 5).
- Mit den Cursors eine oder wenn möglich mehrere Schwebungsperiode(n) einschließen und den Zeitabstand der Cursor ablesen.

Der Quotient aus dem Zeitabstand der Cursor und der Anzahl der eingeschlossenen Schwebungsperioden ergibt die Schwebungsdauer

$$T_\Delta = 19,72 \text{ s.}$$

- Skalierung der Zeitachse so ändern, dass eine Schwebungsperiode vergrößert dargestellt wird.
- Mit den Cursors im Diagramm möglichst viele Schwingungsperioden eines Pendels innerhalb einer Schwebungsperiode (Zeit zwischen zwei Stillständen des Pendels in der Ruhelage) einschließen und den Zeitabstand der Cursor ablesen.

Der Quotient aus dem Zeitabstand der Cursor und der Anzahl der eingeschlossenen Perioden ergibt die Schwingungsdauer

$$T = \frac{19,72 \text{ s}}{11} = 1,79 \text{ s.}$$

4. Vergleich mit der Theorie

Mit der Pendellänge $L = 0,995 \text{ m}$ (Abstand der Pendelmasse von der Aufhängung des Pendels), dem Abstand des Befestigungspunktes der Koppelfeder von der Aufhängung des Pendels $d = 0,535 \text{ m}$, der Pendelmasse $m = 1 \text{ kg}$, der Federkonstante der Koppelfeder $D = 3,9 \text{ N/m}$ und der Fallbeschleunigung $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ergibt sich aus den Gleichungen (2) und (6):

$$k = 1,122 \text{ m/s}^2$$

$$T_+ = 2,00 \text{ s}$$

$$T_- = 1,81 \text{ s}$$

Mit diesen Werten sind die experimentell bestimmten Werte $T_+ = 1,97 \text{ s}$ und $T_- = 1,79 \text{ s}$ zu vergleichen. Setzt man Letztere in die Gleichungen (11) und (12) ein, so ergibt sich:

$$T = 1,88 \text{ s}$$

$$T_\Delta = 19,59 \text{ s}$$

Mit diesen Werten sind die experimentell bestimmten Werte $T = 1,79 \text{ s}$ und $T_\Delta = 19,72 \text{ s}$ zu vergleichen.

Die experimentell bestimmten Werte stimmen jeweils gut mit der Theorie überein, die relativen Abweichungen bewegen sich im einstelligen Prozentbereich und betragen maximal 5%.

5. Bestimmung der Federkonstanten der Koppelfeder

Bei schwacher Kopplung ($k \ll g$) hat die Federkonstante (2) nur einen geringen Einfluss auf die Schwingungsdauer der gegenphasigen Schwingung, aber einen großen Einfluss auf die Schwebungsdauer. Daher sollte für die Bestimmung der Federkonstanten eine Beziehung zur Schwebungsdauer benutzt werden, die man erhält, wenn man (5) in (10) einsetzt und nach k umformt:

$$k = 2 \cdot L \cdot (\omega_\Delta^2 - \omega_\Delta \cdot \omega_+) \quad (13)$$

Nun drückt man die Kreisfrequenzen durch Schwingungsdauern aus und setzt in (2) ein:

$$D = \frac{L}{d^2} \cdot m \cdot \frac{g}{2} \cdot \left(2 \cdot \frac{T_+}{T_\Delta} + \frac{T_+^2}{T_\Delta^2} \right) = 3,6 \frac{\text{N}}{\text{m}} \quad (14)$$

Der Wert weicht um ca. 8% vom Nennwert $3,9 \text{ N/m}$ ab.